NEU+++NEU+++NEU+++NEU+++NEU+++NEU+++NEU+++NEU+++NEU+++NEU+++NE+++NEU

Anwendungsbereiche

- Einsatz auf der kaltseitigen Konstruktionsseite
- Verkleben und Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen von diffusionsoffenen oder -dichten Unterspann- und Unterdeckbahnen im Steildach (Klassen USB-A, USB-B und UDB-A, UDB-B, UDB-C) sowie Fassadenbahnen im Bereich hinter geschlossenen Fassaden.
- Reparatur von Unterspann- und Unterdeckbahnen sowie Fassadenbahnen

Gerband 587 dient zur Verklebung aller bekannten Unterdach- und Fassadenbahnen mit geschlossenen, leicht rauen Oberflächen im Außenbereich.

Es haftet zudem sehr fest auf Holz, nicht sandenden Ziegeln sowie sauberen und eventuell vorgeprimerten Betonflächen und ist dauerhaft feuchtebeständig. Weiter dient Gerband 587 als Reparaturband für Beschädigungen oder Risse an Unterspann- oder Unterdeckbahnen. Es kommt auf der kaltseitigen Konstruktionsseite zum Einsatz und kann bei Temperaturen von -10 °C bis +40 °C verarbeitet werden.

Träger
- Spezialfolie
- Fadengelege dient als Überdehnungsschutz
- sehr schmiegsam auch bei Kälte
- temperaturstabil bis +120 °C
- UV-stabilisiert; frei bewitterungsfähig bis zu 12 Monaten

Kleber
- Polyacrylat-Haftkleber
- extrem hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- gute Klebeeigenschaften auch bei sehr niedrigen Temperaturen
- sehr hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- hervorragende Alterungsbeständigkeit

Die Verträglichkeit von Gerband 587 auf Gummi und Kunststoffen ist wegen etwaiger Weichmacherwanderungen vorab zu prüfen. Aus Sicherheitsgründen ist es generell notwendig, dass der Verarbeiter die Haftung des Klebebandes auf der gewählten Bahn vor der Anwendung prüft.

https://www.gerband.de/produkte/produktarten/folien-klebeband/

©copyright Gerlinger GmbH & Co.KG/ E. Reitter Industrievertretungen